

<b>3RG4071-0CD00-PF</b>	NO and NC Schließer und Öffner	Cable Kabel (eingegossen)
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

<b>Size / Bauform</b>	Block 12 mm x 32 mm / Kubisch 12 mm x 32 mm
<b>Mounting / Einbau</b>	embeddable / bündig

<b><u>Operating distance / Schaltabstand</u></b>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	2,0 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	1,80 ... 2,20 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	1,62 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		12 x 12 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,10 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,02 ... 0,44 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,40	Cu: 0,20
	Ms:	0,50	Stainl. steel / Edelst.: 0,70

<b><u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u></b>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	25 mA (24 V DC); 40 mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%

<b><u>Output / Ausgang</u></b>		
Output / Ausgangsart		4 wire DC pnp / 4 Leiter DC pnp
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	≤2,5 V
Off-state current / Reststrom		0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut


<b><u>Times / Zeiten</u></b>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	1200 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms

<b><u>Temperatures / Temperaturen</u></b>		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel

<b>Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV</b>		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


<b>Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen</b>		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

<b>Indicators / Anzeigen</b>		LED (switching status / Schaltzustand)
------------------------------	--	--

<b>Mounting conditions / Einbaubedingungen</b>		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	12 mm 6 mm -- -- 5 mm  
		Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

<b>Design characteristics / Konstruktive Merkmale</b>		
Housing material / Gehäuse		moulded plastic / Formstoff PBT
Cable type / Leitungstyp		4 x 0,14 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,073 kg

3RG4071-0CD00-PF:



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

